

江苏哑银PET空白可打印标签代客打印

发布日期: 2025-09-29

造成空白可打印标签模切过程中排废边断裂的原因是什么？标签形状特殊，有些异形标签由于自身形状比较特殊，如五角星标签，梯形标签等，导致排废边形状也不规则。在排废过程中排废边受的拉力不均匀也很容易导致排废边断裂。遇到这种问题可以在排废过程中对受力较小的部分加垫纸张以平衡排废辊的拉力，必要时则需要手工排废。模切刀接口不良，如果模切刀的接口不良会导致排废边的边缘出现小的毛刺或者缺口，如果排废边较细或者是排废辊的拉力较大就很容易导致排废边断裂。排废辊的直径，一般来说，排废辊的直径小则排废包角比较大，排废边受的拉力也相对较大。相反，排废辊直径大则排废包角小，排废边受的接力也相对较小。因此对于一些排废边比较细的标签，如果排废辊直径较细则很容易将排废边拉断。遇到此类问题可以通过加大排废辊的直径来解决。为了提高空白可打印标签印刷品的表面光泽度，需要进行“亮光”整饰。江苏哑银PET空白可打印标签代客打印

空白可打印标签印刷价格影响因素有哪些？空白可打印标签印刷的尺寸也是影响价格的因素。相同材料，相同的生产数量，尺寸大的空白可打印标签就贵些。当然，可能也会存在着其他的一些影响空白可打印标签印刷价格的原因，比如：空白可打印标签印刷机、空白可打印标签特种印刷需求等。所以，在选择空白可打印标签印刷厂家的时候，不只要看报价，还有看看使用的材料是什么。多选择几家相同材料的报价，对比一下，综合空白可打印标签印刷厂家的实力来选择。江苏哑银PET空白可打印标签代客打印一个空白二维码标签可有效的提高企业的购买率，起到引流的作用，对产品的曝光和有名度提升都非常有益处。

空白二维码标签印刷油墨如何调整？如果在没有专门用油墨的情况下，采用普通的油墨印刷铝箔不干胶，应根据版面受墨量大小、套印时间、印刷环境的温湿度等情况，酌情加放红、白燥油的混合用量，使印刷墨层适时得到催干，以利于套色印刷，有防止墨层慢干、假干现象而影响产品质量，如出现印迹过底、印迹摩擦破损等。此外，印刷墨层要适当薄一点，以免墨层不干产生粘脏质量事故。铝箔不干胶纸若用于印刷大面积的图版产品，由于印品版面墨量大，容易出现油墨印迹过底而粘脏产品，轻则造成印品墨层轻微破损，影响产品的外观质量，重则造成成批产品不符合产品质量要求而报废。

存放空白可打印标签要注意的问题：1、标签存放环境温度不宜过低，不干燥的胶料放置在室外或寒冷的环境中容易导致材料，尤其是胶料部位冻坏。如果恢复不当，粘合剂的粘性和可加工性将丢失或丧失。2、加工环境温度对材料的顺利加工至关重要。如果温度过低，物料黏度降低，在加工过程中会出现印刷不良、模切报废、飞痕、落痕等现象，影响物料的顺利加工。3、空白可打印标签环境温度应符合产品要求。任何非粘合材料都有存放温度，在此温度下，非胶的胶粘性受到限制，会导致贴标不当、翘边等问题。4、标签预处理在寒冷地区非常重要。如果运输和储存

条件不能满足要求，导致标签本身温度较低，甚至冻坏，虽然标签环境温度符合要求，但由于标签状态不能及时恢复，使其粘性和加工性能下降。性能也会受到影响。因此，在上述情况下，在加工或贴标作业前，标签材料应在贴标环境中预先放置24小时以上，使标签材料本身的温度上升，从而恢复粘性和加工性能。空白可打印标签的三个部分包括表面基材+粘胶剂+底纸。

空白可打印标签的印刷怎么控制颜色的一致性？印前制版与颜色一致性，许多标签印刷企业都遇到过这样的情况：追样时自己印出的标签产品与客户提供的样品颜色相差甚远。这类问题多数是由于印版上的网点密度和大小与样品上的网点密度和大小不对等造成的。遇到这类情况笔者建议按以下步骤来做改善。首先，用专门用的网线尺测量样品加网线数，以确定印版加网线数与样品的加网线数一致，这一步骤至关重要。其次，通过放大镜观察各颜色印版上网点大小与样品对应颜色的网点大小是否一致，如果不一致则需要调整为一致或者近似大小。这里要注意的是，由于印刷后的网点会扩大，因此制版时所设置的网点大小要比样品上的网点略小。较后，再观察印刷用油墨的色相是否与样品油墨色相一致。一般情况下，能做到上述三项，印刷出的标签产品与客户样品颜色则基本一致，不会相差过大。空白可打印标签印刷价格受哪些因素影响？江苏哑银PET空白可打印标签代客打印

空白可打印标签印刷价格影响因素有哪些？江苏哑银PET空白可打印标签代客打印

空白可打印标签的底纸如何选择呢？空白可打印标签的三个部分包括表面基材+粘胶剂+底纸。下面简单介绍下底纸的种类：不干胶材料底纸按加工工艺分类：超级压光底纸、机器压光底纸、涂塑底纸和塑料薄膜底纸；底纸按透光度分类：透明底纸、不透明底纸、半透明底纸。1、机器加工压光底纸。一般为80-110克每平方米，底纸经机器压光处理，白色，不透明。2、塑料薄膜底纸。厚度一般为38-60微米，通常为尺寸稳定性好、强度大的BOPP或PET为透明底纸。3、表面涂塑底纸。即牛皮纸先涂塑再涂硅的一种底纸，定量一般为80-150克每平方米，底纸通常为黄色，也有白色，是不透明底纸。4、超级压光底纸。一般为60-80克每平方米，经超级压光而成。按纸浆配方的不同又分为SCK底纸和格拉辛底纸，底纸颜色分为黄色和蓝色、白色，半透明。江苏哑银PET空白可打印标签代客打印

上海贤初印刷有限公司致力于纸业，以科技创新实现高质量管理的追求。公司自创立以来，投身于标签，不干胶印刷，滚筒标签，是纸业的主力军。上海贤初印刷始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。上海贤初印刷始终关注纸业行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。